



**drexel und weiss**  
raumklima : intelligent und einfach



**drexel und weiss**  
raumklima : intelligent und einfach

**Neuheit**

**Lüften**  
**Heizen**  
**Kühlen**  
**Warmwasser**

**x<sup>2</sup> A9**  
*Kompaktgerät*

**smarterm A9**  
*Wärmepumpe*

Symbolbilder

900.0941\_00\_EF-x2-A9UNDsmarterm-A9\_14.01.16



**Josias Gasser Baumaterialien AG**  
**Gasser Energy**  
Steigstrasse 10  
8637 Laupen ZH  
Tel. +41 55 256 50 40  
Fax +41 55 256 50 49  
energy@gasser.ch  
www.gasserenergy.ch

**x<sup>2</sup> A9**

Kompaktgerät  
Komfortlüftung und modulierende  
Luft/Wasser-Wärmepumpe

**smarterm A9**

Modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe

**Vorabinformation\***

drexel und weiss  
energieeffiziente  
haustechniksysteme GmbH  
Achstrasse 42 A-6922 Wolfurt  
T +43 5574 47895-0  
F +43 5574 47895-4  
office@drexel-weiss.at  
www.drexel-weiss.at

Gasser Energy ist exklusiver Vertriebspartner für die Schweiz von drexel und weiss.



# x<sup>2</sup> A9

Kompaktgerät:  
Komfortlüftung und Luft/Wasser-Wärmepumpe  
**Lüften, Heizen, Kühlen, Warmwasser**

# smarterm A9

Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung  
**Heizen, Kühlen, Warmwasser**

### Effizienzsteigerung

- Durch Nutzung der Fortluft vom Lüftungsmodul
- Durch Nutzung der Restenergie für Aussenluftvorwärmung

### Montageerleichterung

- Gemeinsame Wanddurchführung und Rohrleitung für Heizung (Wärmepumpe) und Lüftung
- Modulare Aufstellung
- Frei wählbare Anschlüsse seitlich oder hinten

### Geringer Platzbedarf

- ca 2 m<sup>2</sup> Grundfläche
- Revision von vorne

Symbolbild x<sup>2</sup> A9



Symbolbild smarterm A9

unverbindliche technische Vorabinformation	x <sup>2</sup> A9	smarterm A9
Artikelnummer	150.5500	150.5350
Nennluftmenge / max Luftmenge (100 Pa ext.)	160 / 400 m <sup>3</sup> /h	-
Zuluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad	> 90%	-
Fortluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad effektiv nach PHI	> 90%	-
Anschlüsse ZUL / ABL	seitlich <i>oder</i> oben <i>oder</i> hinten	-
Stromeffizienz nach PHI*	< 0,3 Wh/m <sup>3</sup>	-
Heizleistung A2/W35 - monovalent max.		9 kW
Heizleistung A-15/W35 - monovalent max.		6 kW
COP A2/W35		~ 4
COP A-15/W35		~ 2,5
Abmessungen B/T/H mm - ohne Gerätefüsse	850 / 650 / 1950	850 / 650 / 1300
Stromversorgung		400 V / 50 Hz
Anschlüsse AUL / FOL (Dimension)		seitlich <i>oder</i> hinten (315mm)
Energieeffizienzklasse Niedertemperaturanwendung		A++
Energieeffizienzklasse Lüftungsmodul - örtlich bedarfsgeregelt	A+	-

\*Passivhausinstitut (www.passiv.de)

**lieferbar ab  
Mai 2016\***



\* Unverbindliche Vorabinformation: Änderung, Satz- und Druckfehler vorbehalten.  
drexel und weiss energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH