

Ampacoll® Superfix

Universeller Flüssigklebstoff



aussen

- > Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar
- > Bis -20 °C verarbeitbar
- > Kein Primern nötig
- > Haftet auf fast allen Untergründen
- > Immer leicht auspressbar
- > Gekerbte Düse für gleichmässige Raupe

Technische Daten	Wert
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	-20 bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre
Abbindezeit	30 bis 60 Minuten
Freibewitterungszeit	mehrere Jahre
Lösungsmittel	Toluol
Verbrauch	30 - 50ml/lfm



 **ISO 9001**
Swiss Research

Einsatzbereich: Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Dachbahnen und Schalungsbahnen. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar.

*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Kartoninhalt
7640115530028	Ampacoll® Superfix	310 ml/Kartusche	12 Kartuschen
7640115530059	Ampacoll® Superfix	600 ml/Beutel	10 Beutel

Anwendungsfotos



Verarbeitungstipps

Ampacoll® Superfix an der zu verklebenden Stelle ca. 1 cm breit aufbringen und innerhalb von 20 Minuten andrücken. Mindestens eine der zu verklebenden Flächen sollte diffusionsoffen sein, resp. die Klebenähte genügend Luftzutritt aufweisen, um eine kurze Aushärtungszeit zu gewährleisten. Das zu verklebende Material kann während der Aushärtungszeit mit einem Klebeband, idealerweise **Ampacoll® XT**, zusätzlich fixiert werden. Applizieren Sie **Ampacoll® Superfix** auf saubere und staubfreie, wenn möglich trockene Oberflächen.

Dennoch, selbst feuchte Oberflächen lassen sich dank der einzigartigen Eigenschaften von **Ampacoll® Superfix** verkleben.

Universelle Anwendung

Ampacoll® Superfix eignet sich hervorragend für die Verklebung der Stösse und Randanschlüsse von Unterdachbahnen und Dampfbremsen an die meisten handelsüblichen Baustoffe. Ob im Fensterbau oder bei Dachaufbauten – mit **Ampacoll® Superfix** liegen sie genau richtig.

Verwendbar noch bei -20°C: Ampacoll® Superfix ist selbst bei tiefsten Temperaturen noch mühelos applizierbar!



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2025

5594EU/DX.YYFO(AR)0525

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 471 053 475
Ampack Irland: +353 91 394 467
www.ampack.biz

    @ampackde

