

Nature

Complex®

Nature

Holzöle • Wachse • Lasuren

Öle Wachse Beizen
Tiro

Beizen • Pflegemittel • Reiniger

EINPFLEGEÖL

*Pflegeöl für die Einpflege von Böden, sehr schnell trocknend,
für Holzböden, Fliesen & Steinböden aller Art, sehr dünnflüssig*

PRODUKT: Complex Einpflegeöl ist ein niedrigviskoses und sehr schnell trocknendes **Pflegeöl** auf Basis von pflanzlichen und nachwachsenden Rohstoffen, und kommt **bei Holz- & Steinböden unmittelbar nach der Verlegung als Erstpflege** oder Einpflege zum Einsatz. Dadurch wird die **Beständigkeit der Oberfläche von industriell vorgeölten Böden** (auch gegen chemische Belastungen) um ein Vielfaches verbessert, weiters werden die **Schnittkanten versiegelt**, und eine sehr **geringe Fleckenanfälligkeit** erreicht. Die **natürlichen Eigenschaften**, wie Atmungsaktivität und Offenporigkeit **bleiben voll erhalten**. Keine elektrostatische Aufladung! Geprüft nach EN71/T3, und Speichel- & Schweißechtheit! **Keine Selbstentzündung!**

ANWENDUNGSGEBIETE: Zur Vergütung und Behandlung von bereits geölten Holzoberflächen und Böden. Dingt tief in die Poren ein und schützt nach der Aushärtung die Oberfläche vor dem Eindringen von Wasser, Öl und Schmutz. **Für Hölzer, Stein und Fliesen** im Innenbereich, wo hohe chemische und mechanische Beständigkeit gefordert wird, auch als Fußbodenfinish einsetzbar. Auch für Kork- und Natursteinböden (Cotto, Ziegel) verwendbar.



VERARBEITUNG: Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, Auftragsmenge ca. 10 - max. 30 g/m², 1x auftragen. Der Untergrund muß staubfrei, fettfrei & frei von losen Anstrichen (Renovierungsarbeiten) sein. Nach dem Aufbringen auf die Oberfläche **muss Complex Einpflegeöl mit entsprechendem Pad in die Oberfläche einge- arbeitet werden. Ausserordentlich schnelle Trocknung**, bei ausreichender Luftzirkulation ist die Oberfläche nach 2-4 Std. einsatzbereit!

AUFTRAGSART: Wischwiesel mit Fellbügel, Schwamm, Pinsel, rollen, maschinelles Einpadden. Es ist bei jeder Oberfläche vorab ein entsprechender Test bezüglich der geeigneten Auftragsart durchzuführen. Techn. Aushärtung nach 3 Tagen, keine Feuchtigkeitsbelastung unter 1 Woche.

6 Stadardfarbtöne: Farblos, Natureffekt, Roheffekt, Naturweiß, Grau, Braun

HINWEIS: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein (genaue Angaben siehe Etikett & Sicherheitsdatenblatt). Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

Auszeichnung:

EUROPEAN
QUALITY AWARD

- Qualität
- Service
- Kompetenz



Speichelecht ✓
Schweißecht ✓



EN71-3
Kinderspielzeugnorm ✓



HU - COMPLEX - PRODUKTE®

Complex Farben • Josef Schellhorn GmbH • A-6334 Schwoich • Egerbach 50a • Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 • Fax: DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at • www.complex-farben.at