

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0008.2

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MAPECEM PRONTO SL**
- 2) Verwendungszwecke: **Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**
www.mapei.de
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 4
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 13813:2002**
Notifizierte Stelle: **Keine Aufgabe für eine notifizierte Prüfstelle erforderlich**
- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse A1_{fl}
Freisetzung korrosiver Substanzen:	CT
Wasserdurchlässigkeit:	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD
Druckfestigkeit:	C25
Biegezugfestigkeit:	F5
Verschleißwiderstand:	NPD
Trittschallisolierung:	NPD
Schallabsorption:	NPD
Wärmebeständigkeit:	NPD
Chemische Beständigkeit:	NPD
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	s. SDB


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung

Mapei GmbH - Deutschland


 Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung
(Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur auf Leistungserklärungen)

Großostheim, 11/04/2017

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 1:	Produkt unverändert, Änderung der Anschrift
---------------------------------	--

MAPECEM PRONTO SL
CE Kennzeichnung
 Anhang zur LE Nr. CPR-DE1/0008.2

	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de
11 CPR-DE1/0008.2 EN 13813 MAPECEM PRONTO SL <i>Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden</i>	
Brandverhalten: Freisetzung korrosiver Substanzen: Wasserdurchlässigkeit: Wasserdampfdurchlässigkeit: Druckfestigkeit: Biegezugfestigkeit: Verschleißwiderstand: Trittschallisolierung: Schallabsorption: Wärmebeständigkeit: Chemische Beständigkeit: Freisetzung gefährlicher Stoffe:	Klasse A1fl CT NPD NPD C25 F5 NPD NPD NPD NPD NPD s. SDB

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.