

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-IT1/0540

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **ULTRABOND ECO PU 2K**
- 2) Verwendungszwecke: **Reaktionsharzklebstoff für Fliesen für erhöhte Anforderungen im Innen- und Außenbereich an Wand und Boden**
- 3) Hersteller: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand – Italien - www.mapei.it**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3
System 4 (für das Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007+A1:2012**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle LGAI Technological Center S.A. (Aplus), Nr 0370, hat die Typprüfung des Produktes (mit Ausnahme des Brandverhaltens) anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.**

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse E
Verbundfestigkeit, als:	
- Haftscherfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 2,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit, als:	
- Haftscherfestigkeit nach Temperaturwechsel	≥ 2,0 N/mm²
- Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 2,0 N/mm²
Freisetzung gefährlicher Stoffe	s. SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Paolo Murelli – Unternehmensweites Qualitätsmanagement

Mailand, 14/09/2015





Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 0:	Erste Ausgabe
---------------------------------	----------------------

ULTRABOND ECO PU 2K
CE Kennzeichnung
Anhang zur DoP Nr. CPR-IT1/0540



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand (Italien) www.mapei.it
15 CPR-IT1/0540 EN 12004 ULTRABOND ECO PU 2K <i>Reaktionsharzklebstoff für Fliesen für erhöhte Anforderungen im Innen- und Außenbereich an Wand und Boden</i>	
Brandverhalten:	Klasse E
Verbundfestigkeit, als:	
- Haftscherfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 2,0 N/mm ²
Dauerhaftigkeit, als:	
- Haftscherfestigkeit nach Temperaturwechsel	≥ 2,0 N/mm ²
- Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 2,0 N/mm ²
Freisetzung gefährlicher Stoffe	s. SDB

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.