

ULTRACARE KERAPOXY CLEANER

Gebrauchsfertiges Spezialreinigungsmittel zur Entfernung von Epoxidharzrückständen



BESCHREIBUNG

UltraCare Kerapoxy Cleaner kann sowohl für die Reinigung im Zuge der Verlegung als auch nach Abschluss der Verlegearbeiten verwendet werden, um Spuren und Verunreinigungen von Epoxidharzrückständen zu entfernen. Damit lassen sich Spuren und Verunreinigungen von allen handelsüblichen Epoxidharzfugen, einschliesslich MAPEI **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Easy Design**, von Keramik- und Glasmosaikbelägen entfernen.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

UltraCare Kerapoxy Cleaner ist ein anwenderfreundliches Produkt, das einfach Spuren von Epoxidharzfugenmörtel von Feinsteinzeug, glasierter Keramik, Glasmosaik und nicht saugfähigen Oberflächen entfernt. Das Produkt ist gebrauchsfertig, so dass keine Verdünnung erforderlich ist. Es kann unmittelbar nach dem Verfugen sowie zum Entfernen von ausgehärteten Rückständen verwendet werden. Es eignet sich ebenfalls zur Reinigung der Werkzeuge, die zur Verarbeitung von Epoxidharzfugenmörteln verwendet wurden.

PRODUKTINFORMATION

UltraCare Kerapoxy Cleaner ist ein konzentriertes, flüssiges Reinigungsmittel. **UltraCare Kerapoxy Cleaner** wird verwendet, um Rückstände, Flecken und Verunreinigungen von Epoxidharzfugen zu entfernen, ohne gefährliche Dämpfe freizusetzen. Bei richtiger Anwendung beschädigt **UltraCare Kerapoxy Cleaner** weder die Belagsoberfläche noch die Verfugung.

WICHTIGE HINWEISE

- Nicht auf polierten Naturwerksteinoberflächen verwenden.
- Nicht auf Holz verwenden.
- Nicht bei Becken auf Methacrylatbasis verwenden.
- Vor der Verwendung von **UltraCare Kerapoxy Cleaner** auf Materialien mit unbekannter Oberflächenbeständigkeit ist eine Probereinigung durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird.
- Vor dem Einsatz sind alle empfindlichen Oberflächen vor direktem Kontakt zu schützen.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

UltraCare Kerapoxy Cleaner ist fertig verdünnt und gebrauchsfertig. Den Reiniger direkt auf die zu reinigende Oberfläche oder auf die Fugenmörtelverunreinigungen auftragen und einige Minuten einwirken lassen. Anschliessend mit einem Scotch-Brite®-Pad die Oberfläche bearbeiten. Danach die Flüssigkeit entfernen und gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Das Produkt ist besonders wirksam bei frischen Fugenmörtelverunreinigungen. Wenn die Reinigung einige Stunden nach dem Auftragen des Fugenmörtels erfolgt, kann eine längere Einwirkzeit (mindestens 15–20 Minuten) erforderlich sein, oder der Reinigungsvorgang muss gegebenenfalls wiederholt werden. Für ausgehärtete oder hartnäckige Rückstände auf der Oberfläche ist **UltraCare Epoxy Off Gel** zu verwenden. Die Anwendungshinweise sind dem entsprechenden technischen Merkblatt zu entnehmen. Bei der Anwendung auf Fussböden ist es möglich, die Reinigung mit einer Einscheiben-Reinigungsmaschine durchzuführen.

VERBRAUCH

Abhängig von den Anforderungen, Umfang und Art der Verschmutzung sowie der zu behandelnden Oberfläche.

LIEFERFORM

750 ml Sprühflasche und 5 kg Kunststoffgebinde.

LAGERUNG

3 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde trocken lagerfähig.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version der Sicherheitsdatenblätter auf www.mapei.com entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäss den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz:	flüssig
Farbe:	weisslich
Dichte (g/cm³):	1,10
pH-Wert:	11
Verarbeitungstemperatur (°C):	0 bis +40
Einwirkzeit vor Reinigung (Min):	ca. 15-20

HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produkthanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschliesslich beim Anwender. Die aktuelle Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter www.mapei.com herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit. JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

11001-07-2023 de-ch (CH)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI.

