

# QUARZO 0,25 - 0,5 - 0,9 - 1,2 - 1,9

Gewaschener, feuergetrockneter Quarzsand zur Verwendung mit Epoxid- und Polyurethanharz



## ANWENDUNGSBEREICH

Der Mapei-Quarzsand wird aus hochreinem, gewaschenem, feuergetrocknetem und ausgewähltem Quarz hergestellt. Er ist in verschiedenen Mischungen aufgeteilt nach Sieblinie erhältlich und wird mit Epoxid- oder Polyurethanharz zur Herstellung von Schutzbeschichtungen, für Fugen und Reparaturen usw. verwendet.

### Anwendungsbeispiele

- Zur Herstellung von Harzmörtel für Estriche oder zur Instandsetzung von Böden.
- Zur Herstellung von selbstnivellierendem Harzmörtel und Feinspachtel für zementäre Oberflächen.
- Zum Abstreuen der Harzoberfläche in mehrschichtigen Beschichtungssystemen oder zur Herstellung von eingebundenen Schichten für Harz- oder Zementprodukte.
- Zur Herstellung von rutschfesten Oberflächenbeschichtungen.

## ERHÄLTICHE MISCHUNGEN

Die Quarzsande von Mapei sind in den folgenden Korngrößen erhältlich:

- Quarzo 0,25
- Quarzo 0,5
- Quarzo 0,9
- Quarzo 1,2
- Quarzo 1,9

## ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Den Quarzsand mit Epoxid- oder Polyurethanharz mischen, um selbstnivellierende Harzbeschichtungen, abgestreute Systeme oder Mörtelstriche herzustellen. Der Quarzsand kann auch zur Herstellung von Harzmörtel zum Verfugen, zum Ausbessern von Fugen oder Löchern in Böden, Füllstücken, Hohlkehlen usw. verwendet werden.

Quarzsand kann auch verwendet werden, um die Oberfläche aus frischem Harz abzustreuen, um die Gesamtdicke zu erhöhen und eine raue Oberfläche zu bilden, wenn eine rutschfeste Beschichtung erforderlich ist, oder wenn eine eingebundene Oberfläche für andere Harzschichten oder zementäre Produkte gebildet werden muss.

Für die Auswahl der richtigen Quarzsandmischung und für Informationen über das Auftragen des Sandes und die entsprechenden Verbrauchsmengen verweisen wir auf das technische Merkblatt für das aufzutragende

Harz- oder Zementprodukt.

## VERBRAUCH

Abhängig von der Art der Nutzung.

## FARBE

Grau-weiss

## LIEFERFORM

Säcke zu 25 kg.

## LAGERUNG

Das Produkt ist in der ungeöffneten Originalverpackung an einem trockenen Ort 24 Monate lagerfähig.

## VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Quarzo 0,25 - 0,5 - 0,9 - 1,2 - 1,9 ist ein Erzeugnis, das gemäss den geltenden europäischen Vorschriften (Reg. 1907/2006/EG – REACH) kein Sicherheitsdatenblatt erfordert. Es wird jedoch empfohlen, bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und -brillen zu tragen und die Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz einzuhalten.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

## HINWEIS

*Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produkthanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschliesslich beim Anwender.*

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

### Mapei Suisse SA

Route Principale 127, 1642 Sorens



+41-26-9159000



[www.mapei.ch](http://www.mapei.ch)



[info@mapei.ch](mailto:info@mapei.ch)

174-5-2025 de-ch (CH)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI.

