

Produktvarianten Anschlussysteme

AWADUKT FLEX-Übergang

Flex-Übergang Normalbetonrohre auf PP-, PVC - und PE-Rohre

NW	Betonrohr		PP/PVC/PE-Rohr AD (mm)	Spannbereich A Ø min. – Ø max.	Spannbereich B Ø min. – Ø max.
	NW	AD (mm)			
110	10	156	110	155 – 170	100 – 115
125	12	180	125	170 – 192	121 – 136
160	15	210	160	195 – 220	155 – 170
200	20	260	200	250 – 275	195 – 220
250	25	320	250	305 – 330	245 – 270
315	30	380	315	360 – 385	300 – 325
400	40	500	400	490 – 510	385 – 410
500	50	620	500	610 – 650	495 – 505

Flex-Übergang Steinzeugrohre auf PP / PVC / PE-Rohre

NW	Steinzeugrohr		PP/PVC/PE-Rohr AD (mm)	Spannbereich A Ø min. – Ø max.	Spannbereich B Ø min. – Ø max.
	NW	AD (mm)			
110	10	131	110	121 – 136	100 – 115
125	12	159	125	155 – 170	110 – 125
160	15	186	160	170 – 192	144 – 160
200	20	242	200	225 – 250	195 – 220
250	25	299	250	290 – 315	245 – 270
315	30	355	315	335 – 360	295 – 320



03.01.02 Anwendungsbereiche und Einsatzgrenzen

Anschluss von

Anschluss an

▪ Aussen glatte Kunststoffrohre DN 160 und DN 200 ▪ Steinzeugrohre DN 150 ▪ GFK/Guss-Rohre DN 150			▪ Betonrohre ▪ Stahlbetonrohre ▪ Steinzeugrohre
			▪ Mit Inliner sanierte Betonrohre ▪ Mit Inliner sanierte Stahlbetonrohre ▪ Mit Inliner sanierte Steinzeugrohre

AWADOCK Classic

AWADOCK Liner

▪ Aussen glatte Kunststoffrohre DN 160 und DN 200			▪ Glattwandige Kunststoffrohre DN 200/250 bis DN 1400
			▪ Mit Inliner sanierte Rohre DN 200/250 bis DN 1400

AWADOCK Polymer

AWADOCK Polymer Liner

▪ Aussen glatte Kunststoffrohre DN 160 und DN 200			▪ Kanalverbundrohre DN/OD 400 – DN/OD 1200
▪ Aussen glatte Kunststoffrohre DN 250, DN 315 und DN 400			▪ Betonrohre ▪ Stahlbetonrohre
▪ AWADUKT-Flexübergang DN 110, DN 600			▪ Betonrohre ▪ Steinzeugrohre
▪ Aussen glatte Kunststoffrohre DN 160 und DN 200			▪ AWASCHACHT DN 800 und DN 1000 ▪ Betonschächte ▪ plane Mauern und eckige Betonschächte

AWADOCK Verbundrohr

Kombi-Set

AWADOCK T-Flex

AWADOCK Schacht