



gasserBAUMATERIALIEN

EINFACHE VERARBEITUNG



Das ultimative Fugenwunder

- Kein lästiges Unkraut jäten zwischen den Pflasterfugen
- Keine Stolperfallen - da feste Fugen
- Kostengünstiger Unterbau - durch lose Verlegung
- Wasserdurchlässig
- 100% ökologisch - keine Chemie
- Kein Reparaturaufwand durch brüchige Fugen - da dauerelastisch
- Umweltschonend

Innovativer Fugensand mit eingebauter Kostenbremse!

Herkömmliche Bindemittel wie Zement, Kalk oder chemische Kunstharze härten komplett aus und machen die Fugen oft wasserundurchlässig. Die Folge: Bei hoher Belastung wird das Verfüguungsmaterial spröde und brüchig. Die Pflastersteine verschieben sich und beginnen zu kippen - der Pflasterbelag wird zur Stolperfalle. Die losen Steine vermahlen das Verfüguungs- sowie Bettungsmaterial zu einem wasser- und durchlässigen Gesteinsmehl. Zeitaufwändige Reparaturen sind notwendig – das kostet!

Bleibt dauerelastisch - auch nach Vermörtelung

Der mineralische Fugensand von NATURAFIX ist frei von chemischen Bindemitteln, er besteht zu 100 %

aus natürlichen Bindestoffen, die das Sandgemisch vermörteln und dennoch nicht vollständig aushärten. Das macht die Fugen dauerhaft hochelastisch und wasserdurchlässig.

Jeder Belastung gewachsen - für Naturstein- & Betonpflasterbeläge

Eine wichtige Rolle in der NATURAFIX-Rezeptur spielt das speziell, beigefügte kantige Stützkorn und seine Größe. In Verbindung mit dem Mineral-Sandgemisch und den ökologischen Bindemitteln leitet es die Schiebe- und Bremskräfte an die Pflastersteine weiter. So bleibt die Fuge stabil und verhindert das Verschieben der Steine.

Für Neuverfugung und Instandsetzung

Kostengünstiger Unterbau

NATURAFIX-Fugensand ermöglicht eine lose Verlegung.

Selbsterneuernd

Durch die hohe Elastizität des vermörtelten NATURAFIX-Fugensandes kann sich ein möglicher Riss in der Fuge immer wieder von selbst „reparieren“ – auch nach langer Trockenheit. Beim nächsten Regen ist alles wieder wie neu.

Einfache Verarbeitung

NATURAFIX-Fugensand ist manuell oder maschinell einschlämmbaar und selbstverständlich auch trocken einkehrbar. Wichtig beim Einkehren: Für das Abbinden wird der Fugensand 3 - 4 mal mit einem weichen Wasserstrahl gewässert.

Der aufwendige und zeitraubende Reinigungsaufwand wie z.B. bei einer Zementverfugung (Zement-schleier entfernen) entfällt.



Lieferform: 25 kg Säcke

Verlängert die Haltbarkeit von Naturstein- und Betonpflasterbelägen



Anwendung

- ❖ **Privatbereich:**
Wege, Höfe, Garageneinfahrten, Parkflächen...
- ❖ **Kommunalbereich:**
Kindergärten, Schulhöfe, Straßen, Wege, Fussgängerzonen, Gehwege, Plätze, Höfe usw.
- ❖ **Gewerblicher Bereich:**
Straßen/Wege, Parkplatzflächen, Tiefgaragen und vieles mehr.



gasserBAUMATERIALIEN

Josias Gasser Baumaterialien AG
Haldensteinstrasse 44, 7001 Chur
Telefon 081 354 11 11, Fax 081 354 11 10

info@gasser.ch | www.gasserbaumaterialien.ch

7000 Chur/Stadt
Felsenaustrasse 23
Tel. 081 303 80 80
Fax 081 303 80 80

7503 Punt Muragl
Via da Puntraschigna 55
Tel. 081 842 81 51
Fax 081 842 82 77

7530 Zernez
Muglinè 35A
Tel. 081 856 12 80
Fax 081 856 11 81

7260 Davos Dorf
Dischmastrasse 65
Tel. 081 416 44 96
Fax 081 416 24 30

7151 Schluein
Via Isla 39
Tel. 081 920 02 81
Fax 081 920 02 80

8754 Netstal
Zaunweg 8a
Tel. 055 640 68 67
Fax 055 640 68 80

7205 Zizers
Scesaplanaweg 5
Tel. 081 330 08 25
Fax 081 330 08 27

7324 Vilters
Härtistrasse 70
Tel. 081 735 33 07
Fax 081 735 35 92